

金属气路连接器

一、金属气路连接器的主要特点

金属气路连接器具有良好密封性，快速推拉连接，操作便捷，适用于医疗器械及工业中的气、水管路连接，广泛用于医疗线束，监护仪、血氧探头及医疗线，气管，吸氧仪等设备。

产品主要性能参数

特性	参数
材料	黄铜
表面处理	抛光镀镍
工作温度	-30℃~+60℃
泄漏率	压力差400mmHg时，不大于3mmHg/(0.4Kpa/Min)

特性	参数
耐压	0.5(Mpa)
机械寿命	>2000次(连接与分离)
适用环境	酸性气、液体除外
适用气管	硅胶管、PU管等

序号	料号	简图	外形尺寸
1	(MC03-T) BP15		
2	MC03-T1		
3	MC03-T2		
4	MC03-T3		
5	MC03-T4		
6	(MC03-J01) BP12		
7	MC03-J02		

金属气路连接器


序号	料号	简图	外形尺寸
8	MC03-J03		
9	MC03-J04		
10	MC03-J05		
11	MC03-J06		
12	MC03-J07		
13	MC03-J08		
14	MC03-J09		
15	MC03-J11		
16	MC03-J12		
17	MC03-J13		

金属气路连接器


序号	料号	简图	外形尺寸
18	MC03-J15		
19	MC03-J16		
20	MC03-J17		
21	MC03-J18		
22	MC03-J19		
23	MC03-J28		
24	MC03-J29		
25	MC03-Z01		
26	MC03-Z02		
27	MC03-Z05		

附件系列

护套



防尘盖



装配方法



线缆线束组件

